

UPS

AJ 200

Series

6 - 30 KVA

On-Line

Low Frequency

3PH/3PH



Main Features

قابلیت ثبت 128 رخداد

کارایی بالا

قابلیت کارکرد به صورت موازی (سفارشی)

قابلیت اتصال به ژنراتور

نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس

دارای ترانس ایزوله در خروجی

بررسی خودکار حین روشن شدن

امکان ریموت کردن ECO

قابلیت تحمل بار به صورت نامتوازن

کنترل هوشمند میکرو پروسسوری

سیستم مانیتورینگ پیشرفته

محدوده ولتاژ ورودی گسترده

بای پس اتوماتیک و دستی

قابلیت راه اندازی بدون برق شهر

راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق

حفاظت تمام اتوماتیک

سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر

قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی

دارای split bypass

Technical Specifications

Model	AJ 206	AJ 207	AJ 210	AJ 215	AJ 220	AJ 230	مدل
Power (kVA/kW)	6 / 4.2	7.5 / 5.25	10 / 7	15 / 10.5	20 / 14	30 / 21	توان
Input							ورودی
Voltage (VAC)	380 ± 15%						دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz (60 Hz on request)						دامنه فرکانس
Sync Frequency	50 Hz ± 10%						محدوده فرکانس همزمان
Phase	Three Phase : Four Wire + PE						فاز
Output							خروجی
Phase	One phase						فاز
Voltage (Vac)	220 / 230 ± 1%						دامنه ولتاژ
Frequency (Hz)	50 Hz (60 Hz on request)						دامنه فرکانس
Wave Form	Pure Sine Wave, THD < 3% (Linear Load)						شکل موج
Voltage Stability	≤ 2%, allow 100% unbalance						پایداری ولتاژ
Batteries							باتری
Voltage (Vdc)	240			360			ولتاژ
Battery Type	20 × 7 Ah 12V			30 × 7 Ah 12V			نوع باتری
Charging current(A)max	4	4	4.5	10	10	12	حداکثر جریان شارژ
Battery Testing	Automatically alarm and estimate battery status in battery abnormal status						تست باتری
Others							سایر
Manual Bypass	Yes						بای پس دستی
Communication Port	RS232/RS485 , Dry Contact (MODBUS and SNMP adaptor are optional)						درگاه ارتباطی
Display	LCD Displays Input Voltage, Output Voltage, Load Capacity, Battery Voltage, Etc. LED indicates running status						نمایشگر
Alarm	Overload, Abnormal AC input, Low battery, UPS failure						هشدارها
Protection	Low battery, Overload, short-circuit and over temperature, output Low Voltage, Output Over Voltage						محافظت ها
Noise (dB)	< 50			< 55			نویز صوتی
Temperature	0 ~ 40°C						دمای کارکرد
Humidity	90% Max						رطوبت محیط
Dimensions (mm)	950×265×740	710×265×740	1360×550×885				ابعاد
Weight (kg)	106	110	125	135	227	300	وزن

