

Stabilizer

SVC-33

Series

9-90 KVA

Servomotor Type

3 PH

Main Features



- مدار بای پس حفاظت شده
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه
- حفاظت در مقابل افزایش و کاهش ولتاژ خارج از محدوده
- استفاده از دو ترانس در هر فاز
- استفاده از زغال های دابل در توان های بالا
- استفاده از سرو موتور برای هر فاز به صورت مجزا
- دارای بوردهای رزرو برای توان های بالا
- استفاده از ترمینال های ایزوله تا مقدار 10KV
- امکان کار در شبکه های بدون ارت
- نمایش ولتاژ ورودی
- نمایش مقدار جریان فازها
- صفحه نمایش دیجیتال

Technical Specifications

Model	SVC 9 kVA	SVC 15 kVA	SVC 20 kVA	SVC 30 kVA	SVC 45 kVA	SVC 60 kVA	SVC 75 kVA	SVC 90 kVA	مدل	
Capacity	7.2 KW	12 KW	16 KW	24 KW	36 KW	48 KW	60 KW	72 KW	ظرفیت	
Input ورودی										
Voltage	280V ~ 430V			304V ~ 140V			دامنه ولتاژ			
Frequency	50 Hz / 60 Hz								دامنه فرکانس	
Output خروجی										
Voltage	380 V+/- ~3%								دامنه ولتاژ	
Power factor	The power 80% when input voltage 380V								ضریب توان	
Function حفاظت										
Higher voltage	When output voltage 246+/- ~4V the protection will work								حد بالا	
Lower voltage	When output voltage 186+/-~4V the protection will work								حد پایین	
Short Circuit	Yes								اتصال کوتاه	
Over Loading	Yes								اضافه بار	
Bypass	Manual switching								بای پس	
Cnontrol کنترل										
Efficiency	AC-AC	0.96							بهره وری	
Acoustic	Noise level	< 50dB							نویز صوتی	
Enviroment	Temperature	-5~60°C							درجه حرارت	
	Humidity	%20 to %90							رطوبت	
Dimensions(mm)	425.365.898	475.450 .1030	570.655.1170	660.730.1290						ابعاد
Weight (akg)	65	115	130	200	220	240	290	وزن		

