

HITACO ۱۲v ۱۰۰Ah

مدل باتری

۲۰ hr (۵.۰A, ۱۰.۸v)	۱۰ hr (۹.۳۰A, ۱۰.۵۰v)	۵ hr (۱۶.۰A, ۱۰.۵v)	۱ hr (۵۶.۰A, ۱۰.۵v)	ظرفیت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
Ah ۱۰۰.۰	Ah ۹۳.۰	Ah ۸۰.۰	Ah ۵۶.۰	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
mm ۳۳۰	mm ۱۷۳	mm ۲۱۵	mm ۲۲۰	
۳۰ Kg ± ۵%				وزن تقریبی
۶.۵ mΩ شارژ کامل در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد >				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۲۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خود به خودی (۲۵ درجه سانتیگراد)
۴۰ درجه سانتیگراد	۲۵ درجه سانتیگراد	۰ درجه سانتیگراد	-۱۵ درجه سانتیگراد	تغییرات ظرفیت در اثر دما
۱۰۲%	۱۰۰%	۸۵%	۶۵%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
۱۴.۴۰-۱۴.۷۷ (-۳mV/°C)		۱۳.۵-۱۳.۸۷ (-۲mV/°C)		