

UPS

VELA/ATLAS

Series

60 - 120 KVA

On-Line

3PH/3PH



Main Features

امکان بررسی حالات UPS از دراه دور با کنتاکت های آزاد
امکان اتصال به کامپیوتر جهت سرویس و تنظیم

دارای تکنولوژی Online-Double Conversion

ورودی کابل ها از پایین

درجه حفاظت IP20 (متمایز IP سفارش جهت)

دارای یک برد برای کنترل و سیگنالینگ UPS

امکان نظارت از طریق مودم

بررسی و نظارت UPS روی یک برد

دارای برد ارتباط UPS در پشت دستگاه

نصب همه قطعات الکترونیک قدرت بر روی یک ماژول قابل انتقال

کنترل دیجیتال، ماژول قدرت بدون ترانس، فرکانس بالا و دارای تکنولوژی IGBT

مدیریت و تشخیص UPS با استفاده از سرویس دهی تلفنی از کارخانه و با آداپتور SNMP

صفحه کنترل با نمایشگر LCD، دارای سیستم خاموش کردن اضطراری EPO

امکان ریموت کردن EPO

نرم افزار متناسب با سیستم عامل رایج (OS/2, Unix, Novell, windows)

Technical Specifications

Model	TU7005EU-VELA	TU7005EU-ATLAS			مدل
Capacity	60 kVA / 48 kW	80kVA 64 kW	100 kVA 80 kW	120 kVA 96 kW	ظرفیت
Input					ورودی
Nominal Voltage	380 / 400 / 415 Vac (3 Ph+N)				ولتاژ اسمی
Voltage range	330 – 480 Vac (3 Ph+N)				دامنه ولتاژ
Nominal Frequency	50~60 Hz				فرکانس اسمی
Power Factor	>0.95 (>0.99*)				ضریب توان
Output					خروجی
Nominal Voltage	380 / 400 / 415 Vac (3 Ph+N)				ولتاژ اسمی
Voltage Stability	± 1%				پایداری ولتاژ
Nominal Frequency	50~60 Hz				فرکانس اسمی
Power factor	0.8				ضریب توان
Full load efficiency	>95%				بازدهی کامل
Batteries					باتری
Nominal Voltage	384 Vdc		480 Vdc		ولتاژ اسمی
Floating Voltage	432 Vdc		540 Vdc		ولتاژ شناور
Internal Battery	External Cabinet				باتری داخلی
General Data					مشخصات کلی
Dimensions (cm)	53×95×123		70×73×180		ابعاد
Packing Dimensions (cm)	108×75×145		97×97×212		ابعاد بسته بندی
Weight (kg)	190	330	370	410	وزن
Gross Weight (kg)	270	467	507	547	وزن ناخالص
IP Protection Rating	IP 20 (other degree optional)				درجه حفاظت IP
Noise Level	<65 dB (A)				میزان نویز
Operation Temperature Range	0 – 40 °C				درجه دمای کارکرد
Color	Nero / Black RAL 7016				رنگ
Compliance	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3				انطباق

