

UPS

AJ 300
Series
10 - 80 KVA
On-Line
Low Frequency
3PH/3PH



Main Features

قابلیت ثبت 128 رخداد

کارایی بالا

قابلیت کارکرد به صورت موازی (سفارشی)

قابلیت اتصال به ژنراتور

نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس

دارای ترانس ایزوله در خروجی

بررسی خودکار حین روشن شدن

امکان ریموت کردن ECO

قابلیت تحمل بار به صورت نامتوازن

کنترل هوشمند میکرو پروسسوری

سیستم مانیتورینگ پیشرفته

محدوده ولتاژ ورودی گسترده

بای پس اتوماتیک و دستی

قابلیت راه اندازی بدون برق شهر

راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق

حفاظت تمام اتوماتیک

سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر

قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی

دارای split bypass

Technical Specifications

Model	AJ 310	AJ 315	AJ 320	AJ 330	AJ 340	AJ 360	AJ 380	مدل
Power (kVA/kW)	10 / 8	15 / 12	20 / 16	30 / 24	40 / 32	60 / 48	80 / 64	توان
Input ورودی								
Voltage (VAC)	380 ± 15%							دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz (60 Hz on request)							دامنه فرکانس
Sync Frequency	50 Hz ± 10%							محدوده فرکانس
Phase	Three Phase : Four Wire + PE							فاز
Output خروجی								
Phase	Three phase							فاز
Voltage (Vac)	380 / 400 ± 1% , 3Phase + N							دامنه ولتاژ
Frequency (Hz)	50 Hz (60 Hz on request)							دامنه فرکانس
Wave Form	Pure Sine Wave, THD < 3% (Linear Load)							شکل موج
Voltage Stability	≤ 2%, allow 100% unbalance							پایداری ولتاژ
Batteries باتری								
Voltage (Vdc)	360							ولتاژ
Battery Type	30 × 7 Ah 12V							نوع باتری
Charging current(A)max	10	10	10	12	15	15	16	حداکثر جریان شارژ
Battery Testing	Automatically alarm and estimate battery status in battery abnormal status							تست باتری
Others سایر								
Manual Bypass	Yes							بای پس دستی
Communication Port	RS232/RS485 , Dry Contact (MODBUS and SNMP adaptor are optional)							درگاه ارتباطی
Display	LCD Displays Input Voltage, Output Voltage, Load Capacity, Battery Voltage, Etc. LED indicates running status							نمایشگر
Alarm	Overload, Abnormal AC input, Low battery, UPS failure							هشدارها
Protection	Low battery, Overload, short-circuit and over temperature, output Low Voltage, Output Over Voltage							محافظت ها
Noise (dB)	< 56				< 60			نویز صوتی
Temperature	0 ~ 40°C							دمای کارکرد
Humidity	90% Max							رطوبت محیط
Dimensions (mm)	1145 × 485 × 675			1400 × 710 × 800				ابعاد
Weight (kg)	235	250	266	322	484	562	620	وزن

